

## Start Waterproof Housing START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X 0047925



### Produkteigenschaften

- Luminaire, polycarbonate housing • Twin version, 1500mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.



### PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4309059
Garantie	3 Jahre
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	75
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288479255
Lampe enthalten	N/A - Not Applicable

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4309059
Garantie	3 Jahre

#### Optische Daten

Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	75
----------------------------------	----

## Start Waterproof Housing START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X 0047925

### Elektrische Daten

Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Glühdrahttest (°C)	650

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1560
Nominale Produktbreite (mm)	99
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.38

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288479255
Einzelverpackung Länge (cm)	158.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.2
DUN14 (innen)	15410288479252
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	158.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	5.2

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

