

Sylproof Superia LED G3 DALI SYLPRF SUP LED G3 1200MM T 4K DALI 0048698



Produkteigenschaften

- Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1278 mm x W 110 mm x H 78 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, DALI dimmable, 4000K, CRI80, 5400 lm, 36 W, 150 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I,IK08, IP65.



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0048698
Produktbezeichnung	SYLPRF SUP LED G3 1200MM T 4K DALI
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Zertifizierungen	EUNEW009
ETIM Klasse	EC000109
Leuchtenlichtstrom (lm)	5400
Systemeffizienz (lm/W)	150
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	36
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	1
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288486987
Lampenbezeichnung	Yes

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Sylproof Superia LED G3 DALI SYLPRF SUP LED G3 1200MM T 4K DALI 0048698

Artikelnummer	0048698
Produktbezeichnung	SYLPRF SUP LED G3 1200MM T 4K DALI
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Zertifizierungen	EUNEW009
ETIM Klasse	EC000109

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5400
Systemeffizienz (lm/W)	150
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Direct
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	36
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	9
Netzfrequenz (Hz)	0/50/60Hz
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	29
Dauer Einschaltstrom (µs)	180
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	DC/50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Luminaires per 13A C Breaker	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Luminaires per 20A C Breaker	45
Max. Luminaires per 10A B Breaker	13
Max. Luminaires per 13A B Breaker	17
Max. Luminaires per 16A B Breaker	22
Max. Luminaires per 20A B Breaker	27

Sylproof Superia LED G3 DALI SYLPRF SUP LED G3 1200MM T 4K DALI 0048698

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B50	60000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge Produkt (mm)	1278
Nominale Produktbreite (mm)	110
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.89

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288486987
Einzelverpackung Länge (cm)	137.2
Einzelverpackung Breite (cm)	11.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN14 (außen)	05410288486987
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	137.2
Außenverpackung Breite (cm)	11.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4


Sicherheitsbezogene Daten

Nur für trockene Umgebungen	Nein
-----------------------------	------

PHOTOMETRIE

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.21 1.49	E(0°) 7145 E(C90) 920 E(C0) 619
1.0	2.43 2.98	E(0°) 1786 E(C90) 230 E(C0) 158
1.5	3.64 4.48	E(0°) 794 E(C90) 102 E(C0) 69
2.0	4.85 5.96	E(0°) 447 E(C90) 57 E(C0) 39
2.5	6.07 7.47	E(0°) 288 E(C90) 37 E(C0) 25
3.0	7.28 8.96	E(0°) 198 E(C90) 26 E(C0) 17

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.0°)




Sylproof Superia LED G3 DALI SYLPRF SUP LED G3 1200MM T 4K DALI 0048698

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




SYLVANIA 0048698

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.


A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} LED



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

Sylproof Superia LED G3 DALI SYLPRF SUP LED G3 1200MM T 4K DALI 0048698



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SYLVANIA 0048698 874/2012