

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 1m - Black
2025500



Produkteigenschaften

- Lytespan 3 - 3 Circuit Track, compact venturi trunk profile, extruded aluminium body, suitable for surface mounting and suspending, (LxWxH) 1000x37x45mm, 1.15kg, Black RAL 9005, Class 1, maximum installed load: 3x3680W (11040W), fuse: 3x16A, supply cable: 5 x 1.5mm², 400 VAC supply



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 1m - Black
Technologie	Zubehör
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000101
Garantie	5 Jahre
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Gehäusefarbe	Schwarz
EAN-Nummer	5025768255009

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 1m - Black
Technologie	Zubehör
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000101
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Einstellbarer Farbwert	Nein
------------------------	------

Elektrische Daten

Netzspannung (V)	240V
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Transformator benötigt	Ja

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
--------------	---------

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 1m - Black
2025500

Länge Produkt (mm)	1000
Nominale Produktbreite (mm)	37
Nominale Produkthöhe (mm)	45
Gewicht (kg)	1.15

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5025768255009
Einzelverpackung Länge (cm)	106.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	106.0
Außenverpackung Breite (cm)	6.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	6.0

PHOTOMETRIE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

