



8720246200140

0300653

Arbeitsleuchte - 50W 4200lm 4000K IP65**LED's work**

- Robuste Konstruktion
- Kompakt und leicht
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

F

Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis.

Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit einem praktischen, ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet.

Die Leuchte gibt ein neutralweißes Licht ab und ist staubdicht und strahlwassergeschützt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	4200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	84

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	50 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK06
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200140
Menge im Umkarton	6
Abmessung der Artikelhöhe	300 mm
Abmessung der Artikelbreite	183 mm
Artikel Länge	216 mm
Nettogewicht des Artikels	1475 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300653



8720246200133

0300652

Arbeitsleuchte - 30W 2500lm 4000K IP65**LED's work**

- Robuste Konstruktion
- Kompakt und leicht
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

F

Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis.

Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit einem praktischen, ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet.

Die Leuchte gibt ein neutralweißes Licht ab und ist staubdicht und strahlwassergeschützt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	2500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	83

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	30 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK06
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200133
Menge im Umkarton	8
Abmessung der Artikelhöhe	261 mm
Abmessung der Artikelbreite	163 mm
Artikel Länge	175 mm
Nettogewicht des Artikels	1150 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300652



8720246200164

0300271

Arbeitsleuchte - 50W 4500lm 4000K IP65 - Baustellentauglich - Schutzklasse II



- Blendschutzabdeckung
- Für den Einsatz auf der Baustelle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt



Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis.

Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit einem praktischen, ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet. Die Lampe hat ein fünf Meter langes Kabel, so dass sie leicht im Raum bewegt werden kann.

Die Leuchte strahlt ein neutralweißes Licht aus und die Abdeckung sorgt dafür, dass es keine Blendung gibt und das Licht gleichmäßig verteilt wird. Außerdem ist die Leuchte sehr stoßfest und für den rauen Einsatz getestet, was sie perfekt für den Einsatz auf Baustellen macht. Die Lampe ist äußerst staubdicht und wasserstrahlgeschützt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	4500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	90

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	II
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	50 W

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200164
Menge im Umkarton	6
Abmessung der Artikelhöhe	310 mm
Abmessung der Artikelbreite	220 mm
Artikel Länge	214 mm
Nettogewicht des Artikels	1730 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300271



8719323789555

0300810

Arbeitsleuchte - 30W 3200lm 5000K IP54 - Baustellentauglich

LED's work

- Blendschutzabdeckung
- Für den Einsatz auf der Baustelle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

F

Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender.

Über die rückseitig angebrachte Netzsteckdose kann ein weiteres Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist.

Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter schaltbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000k) mit einer Leistung von 3.200 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden.

Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA >80, der Abstrahlwinkel beträgt 110°

Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	3200 lm
Farbtemperatur	5000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	107

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	30 W

[Smart-Home] Dimmen und Schalten

Anzahl der CEE-Steckdosen	1 pcs
Max Last Buchsen[s]	3000 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	50000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistische Kenndaten

EAN Produkt	8719323789555
Menge im Umkarton	5
Abmessung der Artikelhöhe	253 mm
Abmessung der Artikelbreite	110 mm
Artikel Länge	291 mm
Nettogewicht des Artikels	2300 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300810



8720246200157

0300270

Arbeitsleuchte - 30W 2850lm 4000K IP65 - Baustellentauglich - Schutzklasse II



- Blendschutzabdeckung
- Für den Einsatz auf der Baustelle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt



Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis.

Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit einem praktischen, ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet. Die Lampe hat ein fünf Meter langes Kabel, so dass sie leicht im Raum bewegt werden kann.

Die Leuchte strahlt ein neutralweißes Licht aus und die Abdeckung sorgt dafür, dass es keine Blendung gibt und das Licht gleichmäßig verteilt wird. Außerdem ist die Leuchte sehr stoßfest und für den rauen Einsatz getestet, was sie perfekt für den Einsatz auf Baustellen macht. Die Lampe ist äußerst staubdicht und wasserstrahlgeschützt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	2850 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	95

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	II
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	30 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200157
Menge im Umkarton	8
Abmessung der Artikelhöhe	281 mm
Abmessung der Artikelbreite	185 mm
Artikel Länge	184 mm
Nettogewicht des Artikels	1520 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300270



8719323789562

0300812

Arbeitsleuchte - 60W 6500lm 5000K IP54 - Baustellentauglich

LED's work

- Zusätzliche Netzsteckdosen für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten
- Für den Einsatz auf der Baustelle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

F

Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender.

Über die rückseitig angebrachten Netzsteckdosen können zwei weitere Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist.

Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter schaltbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000k) mit einer Leistung von 6.500 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden.

Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA >80, der Abstrahlwinkel beträgt 100°

Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	6500 lm
Farbtemperatur	5000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	108

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	60 W

[Smart-Home] Dimmen und Schalten

Anzahl der CEE-Steckdosen	2 pcs
Max Last Buchsen[s]	3000 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	50000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe	Gelb

Logistische Kenndaten

EAN Produkt	8719323789562
Menge im Umkarton	3
Abmessung der Artikelhöhe	342 mm
Abmessung der Artikelbreite	100 mm
Artikel Länge	389 mm
Nettogewicht des Artikels	2900 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300812



8720246200188

0300273

Arbeitsleuchte - 150W 13000lm 4000K IP65 - Baustellentauglich - Schutzklasse II



- Blendschutzabdeckung
- Für den Einsatz auf der Baustelle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt



Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis.

Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit einem praktischen, ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet. Die Lampe hat ein fünf Meter langes Kabel, so dass sie leicht im Raum bewegt werden kann.

Die Leuchte strahlt ein neutralweißes Licht aus und die Abdeckung sorgt dafür, dass es keine Blendung gibt und das Licht gleichmäßig verteilt wird. Außerdem ist die Leuchte sehr stoßfest und für den rauen Einsatz getestet, was sie perfekt für den Einsatz auf Baustellen macht. Die Lampe ist äußerst staubdicht und wasserstrahlgeschützt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	13000 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	87

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	II
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	150 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200188
Menge im Umkarton	3
Abmessung der Artikelhöhe	421 mm
Abmessung der Artikelbreite	326 mm
Artikel Länge	319 mm
Nettogewicht des Artikels	2800 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300273



8720246200171

0300272

Arbeitsleuchte - 100W 9000lm 4000K IP65 - Baustellentauglich - Schutzklasse II



- Blendschutzabdeckung
- Für den Einsatz auf der Baustelle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt



Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis.

Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit einem praktischen, ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet. Die Lampe hat ein fünf Meter langes Kabel, so dass sie leicht im Raum bewegt werden kann.

Die Leuchte strahlt ein neutralweißes Licht aus und der Diffusor sorgt dafür, dass es eine Blendung durch eine gleichmäßige Lichtverteilung vermieden wird. Die Leuchte ist stoßfest und für den rauen Einsatz getestet, was sie perfekt für jede Baustellen qualifiziert., dazu ist wurde sie staubdicht und wasserstrahlgeschützt produziert

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	9000 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	90

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	II
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	100 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200171
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	373 mm
Abmessung der Artikelbreite	296 mm
Artikel Länge	287 mm
Nettogewicht des Artikels	2430 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300272



8720246200508

0300811

Arbeitsleuchte - 40W 4300lm 5000K IP54 - Baustellentauglich



- Zusätzliche Netzsteckdosen für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten
- Für den Einsatz auf der Baustelle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt



Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender.

Über die rückseitig angebrachten Netzsteckdosen können zwei weitere Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist.

Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter schaltbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000k) mit einer Leistung von 4.000 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden.

Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA >80, der Abstrahlwinkel beträgt 100°

Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	4300 lm
Farbtemperatur	5000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	108

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	40 W

[Smart-Home] Dimmen und Schalten

Anzahl der CEE-Steckdosen	2 pcs
Max Last Buchsen[s]	3000 W

Leistungskennndaten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	50000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Gelb

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200508
Menge im Umkarton	3
Abmessung der Artikelhöhe	342 mm
Abmessung der Artikelbreite	100 mm
Artikel Länge	389 mm
Nettogewicht des Artikels	3360 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300811



8720246200294

0300813

Arbeitsleuchte - 100W 11000lm 5000K IP54 - Baustellentauglich

LED's work

- Zusätzliche Netzsteckdosen für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten
- IK08 Schlagfestigkeit
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

E

Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender.

Über die rückseitig angebrachten Netzsteckdosen können zwei weitere Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist.

Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter, auch auf 50% dimmbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000K) mit einer Leistung von 11.000 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden.

Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA80, der Abstrahlwinkel beträgt 100°

Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	11000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	110

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	100 W

[Smart-Home] Dimmen und Schalten

Anzahl der CEE-Steckdosen	2 pcs
Max Last Buchsen[s]	3000 W

Leistungskennndaten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	60000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Gelb

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246200294
Menge im Umkarton	3
Abmessung der Artikelhöhe	372 mm
Abmessung der Artikelbreite	100 mm
Artikel Länge	468 mm
Nettogewicht des Artikels	4000 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300813



8719323789579

0300822

Arbeitsleuchte - 60W 6000lm 5000K CRI97 IP54

LED's work

- Realistische Farbwiedergabe
- IK08 Schlagfestigkeit
- Zusätzliche Netzsteckdose für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten

F

Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender.

Über die rückseitig angebrachten Netzsteckdosen können zwei weitere Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist.

Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter schaltbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000k) mit einer Leistung von 6.000 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden.

Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA 97, was fast dem Sonnenlicht entspricht, der Abstrahlwinkel beträgt 100°

Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	97
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	6000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	100

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	60 W

[Smart-Home] Dimmen und Schalten

Anzahl der CEE-Steckdosen	2 pcs
Max Last Buchsen[s]	3000 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	50000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe	Gelb

Logistische Kenndaten

EAN Produkt	8719323789579
Menge im Umkarton	3
Menge im Innenkarton	1
Abmessung der Artikelhöhe	350 mm
Abmessung der Artikelbreite	110 mm
Artikel Länge	400 mm
Nettogewicht des Artikels	2900 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300822



8720604300741

0310720

Arbeitsleuchte - 30W 3300lm 4000K IP65

LED's work

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Hohe Schlagfestigkeit

E

Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z.B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis.

Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit schützenden Kunststoffecken und einem praktischen, ergonomisch geformten Griff ausgestattet. Die Leuchte ist zusammenklappbar und verfügt über ein drei Meter langes Kabel, so dass sie leicht transportiert und auch verschoben werden kann.

Die Leuchte gibt ein neutralweißes Licht ab und ist äußerst stoßfest, staubdicht und gegen die Wirkung von Wasserstrahlen geschützt. Damit ist sie die perfekte Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE, RoHS, REACH
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	3300 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	110

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	30 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604300741
Menge im Umkarton	8
Abmessung der Artikelhöhe	276 mm
Abmessung der Artikelbreite	205 mm
Artikel Länge	259 mm
Nettogewicht des Artikels	1475 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310720



8720604300758

0310721

Arbeitsleuchte - 50W 5500lm 4000K IP65**LED's work**

- Zusammenklappbar und leicht zu transportieren
- Hochwertiges und stoß- schlagfestes Gehäuse
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

E

Der Flutlichtstrahler mit integriertem Netzteil sorgt für eine effektive Ausleuchtung von Baustellen, Lagerflächen und Arbeitsplätzen. Der Flutlichtstrahler ist faltbar und leicht zu transportieren.

Er strahlt ein neutralweißes Licht aus und ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gehäuse ist stoßfest und das Glasfenster besteht aus Polycarbonat.

Außerdem ist die Arbeitsleuchte staubdicht und gegen Spritzwasser geschützt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE, RoHS, REACH
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	5500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	110

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	50 W

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604300758
Menge im Umkarton	6
Abmessung der Artikelhöhe	323 mm
Abmessung der Artikelbreite	226 mm
Artikel Länge	289 mm
Nettogewicht des Artikels	1500 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310721



0401301

LED-Lichtschlauch - 25m - 188W 20000lm 5000K 4500—5500K IP65 - Schutzklasse II

LED's work

- Plug and Play erweiterbar (max. 100m)
- Geschützt gegen Staub und wasserfest (für den Außeneinsatz geeignet)
- Hohe Lumenleistung pro Meter

F

Das LED-Lichtschlauch ist ideal für den Einsatz auf Baustellen. Dank der hohen Lumenleistung pro Meter dient es als ideale Orientierungsbeleuchtung. Das Lichtschlauch ist außerdem gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, sodass es auch im Freien eingesetzt werden kann.

Die Schnellverbinder sorgen dafür, dass es einfach zu verlängern ist (max. 100 m).

Hinweis: Das Stromkabel muss separat erworben werden (Art. Nr.: S40130X-5)

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	117 °
Lumen gesamt	20000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Farbtemperatur	4500 — 5500 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	II
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	188 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	36000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)
Gehäusefarbe	Farblos

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305326
Menge im Umkarton	1
Abmessung der Artikelhöhe	7 mm
Abmessung der Artikelbreite	14 mm
Artikel Länge	25400 mm
Nettogewicht des Artikels	2505 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0401301



0310842

8720604305494

Arbeitsleuchte - 100W 12000lm 5000K IP54 - Baustellentauglich

LED's work

- 360° Abstrahlwinkel
- Für den rauen Einsatz auf Baustellen getestet
- Zusätzliche Netzsteckdose für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten

E

Jede Art von fachmännischer Arbeit erfordert eine angemessene Beleuchtung, egal ob es sich um Maler-, Elektriker- oder Tischlerarbeiten handelt. Es ist wichtig, eine Leuchte zu haben, die hell genug ist, aber noch wichtiger ist, dass das Licht gleichmäßig den Raum ausleuchtet. Diese LED-Turmleuchte erfüllt diese Anforderung. Dank ihres innovativen Designs hat diese LED-Säulenleuchte einen Abstrahlwinkel von 360°. Das liegt daran, dass die LED-Chips in einem kreisförmigen Muster in der Leuchte montiert sind.

Diese LED-Säule strahlt ein leistungsstarkes (12.000 Lumen) kaltweißes Licht (5000K) aus, das in zwei Stufen (100% und 50%) schaltbar ist. Diese Leuchte ist für den rauen Betrieb getestet und als baustellentauglich zertifiziert, sowohl für den Innen- als auch für den zeitweisen Einsatz im Außenbereich. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) und ist staub- und spritzwassergeschützt (IP54).

Der 230-Volt-Anschluss wird über die mitgelieferte 5 m lange H07RN-F 3G 1.5mm² Anschlussleitung hergestellt. Der LED-Tower ist im Sockelbereich mit einer Steckdose ausgestattet. Diese ermöglicht den Anschluss einer weiteren Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts, so dass kein zusätzliches Verlängerungskabel benötigt wird. Außerdem befindet sich an den Beinen des Stativs ein Kabelmanagementsystem um die Zuleitung ordentlich aufzuwickeln. Die Stativbeine lassen sich zur effizienten Aufbewahrung zusammenklappen und die Leuchte verfügt über einen Tragegurt und wird in einer Textiltasche geliefert.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	3-Jahre
Konformitätszertifikate	CE, RoHs, REACH, ErP
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	360 °
Lumen gesamt	12000 lm
Lichtverteilung	Direkt Symmetrisch
Farbtemperatur	5000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	120

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	100 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	50000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Gelb, Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305494
Menge im Umkarton	5
Abmessung des Artikeldurchmessers	180 mm
Abmessung der Artikelhöhe	1860 mm
Nettogewicht des Artikels	5000 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310842



0310650

8720604305623

Arbeitsleuchte mit Stativ - 10W 4000K IP54

LED's work

- Einfache Ein/Aus-Taste am Arbeitsleuchte
- Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m
- Robustes und langlebiges Design für den Außen- und Inneneinsatz

F

Der Stativstrahler ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Das Stativ kann auf eine maximale Höhe von 120 cm ausgezogen werden und bietet ausreichend Stabilität. Für den Transport wird es platzsparend zusammengeklappt. Der Strahler verfügt über eine 2,50m lange Zuleitung.

Dieser LED Strahler emittiert ein neutralweißes Licht und ist schwenkbar. Außerdem hat der Strahler einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchte ist aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchte ist Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zur perfekten Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	10 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305623
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	1200 mm
Abmessung der Artikelbreite	850 mm
Artikel Länge	850 mm
Nettogewicht des Artikels	1525 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310650



8720604305791

0310667

Arbeitsleuchte - 20W 1500lm 4000K IP65 - Schutzklasse II**LED's work**

- Handlich, da leicht und kompakt
- Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m
- Mit Aufhängehaken, daher für unterschiedliche Anwendungen geeignet

F

Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z.B. bei Renovierarbeiten, bei Heimwerkerprojekten uvm.

Das Stativ der LED-Arbeitsleuchte ist ausziehbar und kann auf eine maximale Höhe von 120 cm eingestellt werden, Sie verfügt zudem über eine zweieinhalb Meter lange Zuleitung.

Die Leuchte strahlt ein neutralweißes Licht aus und drehbar. Außerdem hat die Lampe einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchte ist staubdicht und spritzwassergeschützt. Damit ist sie die perfekte Leuchte für den Innen- und zeitweise auch für den Außenbereich..

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Lumen gesamt	1500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	75

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	II
Energieverbrauch	20 W

Leistungskenn Daten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Weiß

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305791
Menge im Umkarton	6
Abmessung der Artikelhöhe	120 mm
Abmessung der Artikelbreite	60 mm
Artikel Länge	830 mm
Nettogewicht des Artikels	1479 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310667



0310651

8720604305630

Arbeitsleuchte mit Stativ - 20W 4000K IP54

LED's work

- Praktischer Ein- und Ausschalter an der Arbeitsleuchte
- Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m
- Robustes und langlebiges Design für den Innen- und Außeneinsatz

F

Der Stativstrahler ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Das Stativ kann auf eine maximale Höhe von 120 cm ausgezogen werden und bietet ausreichend Stabilität. Für den Transport wird es platzsparend zusammengeklappt. Der Strahler verfügt über eine 2,50m lange Zuleitung.

Dieser LED Strahler emittiert ein neutralweißes Licht und ist schwenkbar. Außerdem hat der Strahler einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchte ist aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchte ist Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zur perfekten Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	20 W

Leistungskenn Daten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305630
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	1200 mm
Abmessung der Artikelbreite	850 mm
Artikel Länge	850 mm
Nettogewicht des Artikels	1710 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310651



8720604305647

0310652

Arbeitsleuchte mit Stativ - 40W 4000K IP54

LED's work

- Praktische Ein/Aus- Schalter an den Arbeitsleuchten
- Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m
- Robustes und langlebiges Design für den Außen- und Inneneinsatz

F

Der Stativstrahler ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Das Stativ kann auf eine maximale Höhe von 120 cm ausgezogen werden und bietet ausreichend Stabilität. Für den Transport wird es platzsparend zusammengeklappt. Die Strahler verfügen über eine 2,50m lange Zuleitung.

Die LED Strahler emittieren ein neutralweißes Licht und sind schwenkbar. Außerdem verfügen die Strahler über einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchten sind aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchten sind Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zu den perfekten Leuchten für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	40 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305647
Menge im Umkarton	2
Abmessung der Artikelhöhe	1205 mm
Abmessung der Artikelbreite	850 mm
Artikel Länge	850 mm
Nettogewicht des Artikels	2385 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310652



8720604305654

0310653

Arbeitsleuchte mit Stativ - 30W 4000K IP54

LED's work

- Praktischer Ein- und Ausschalter an der Arbeitsleuchte
- Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m
- Robustes und langlebiges Design für den Außen- und Inneneinsatz

F

Der Stativstrahler ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Das Stativ kann auf eine maximale Höhe von 120 cm ausgezogen werden und bietet ausreichend Stabilität. Für den Transport wird es platzsparend zusammengeklappt. Der Strahler verfügt über eine 2,50m lange Zuleitung.

Dieser LED Strahler emittiert ein neutralweißes Licht und ist schwenkbar. Außerdem hat der Strahler einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchte ist aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchte ist Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zur perfekten Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	30 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305654
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	1195 mm
Abmessung der Artikelbreite	850 mm
Artikel Länge	850 mm
Nettogewicht des Artikels	1815 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310653



8720604305661

0310654

Arbeitsleuchte mit Stativ - 60W 4000K IP54

LED's work

- Praktische Ein/Aus- Schalter an den Arbeitsleuchten
- Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m
- Robustes und langlebiges Design für den Außen- und Inneneinsatz

F

Der Stativstrahler ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Das Stativ kann auf eine maximale Höhe von 120 cm ausgezogen werden und bietet ausreichend Stabilität. Für den Transport wird es platzsparend zusammengeklappt. Die Strahler verfügen über eine 2,50m lange Zuleitung.

Die LED Strahler emittieren ein neutralweißes Licht und sind schwenkbar. Außerdem verfügen die Strahler über einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchten sind aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchten sind Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zu den perfekten Leuchten für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	60 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305661
Menge im Umkarton	2
Abmessung der Artikelhöhe	1200 mm
Abmessung der Artikelbreite	930 mm
Artikel Länge	939 mm
Nettogewicht des Artikels	3050 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310654



8720604305678

0310655

Arbeitsleuchte mit Stativ - 50W 4000K IP54



- Einfache Ein/Aus-Taste am Arbeitsleuchte
- Einstellbare Höhe bis zu 1,20 m
- Robustes und langlebiges Design für den Außen- und Inneneinsatz



Der Stativstrahler ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Das Stativ kann auf eine maximale Höhe von 120 cm ausgezogen werden und bietet ausreichend Stabilität. Für den Transport wird es platzsparend zusammengeklappt. Der Strahler verfügt über eine 2,50m lange Zuleitung.

Dieser LED Strahler emittiert ein neutralweißes Licht und ist schwenkbar. Außerdem hat der Strahler einen praktischen Ein- und Ausschaltknopf auf der Rückseite. Die Arbeitsleuchte ist aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchte ist Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zur perfekten Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	50 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305678
Menge im Umkarton	2
Abmessung der Artikelhöhe	1200 mm
Abmessung der Artikelbreite	850 mm
Artikel Länge	850 mm
Nettogewicht des Artikels	1965 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310655



8720604305746

0310662

Arbeitsleuchte - 10W 4000K IP54



- Robustes Design
- Kompakt und leicht
- Praktischer Ein- und Ausschalter an der Arbeitsleuchte



Der Arbeitsstrahler auf Traggestell ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z.B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Die Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumdruckgussgehäuse und ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet. Mit dem auf der Rückseite angebrachten Schalter, lässt es sich einfach nach getaner Arbeit oder in Pausen Ein- und ausschalten.

Dieser LED Strahler emittiert ein neutralweißes Licht und ist schwenkbar. Die Arbeitsleuchte ist aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchte ist Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zur perfekten Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	10 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54


Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305746
Menge im Umkarton	12
Abmessung der Artikelhöhe	225 mm
Abmessung der Artikelbreite	130 mm
Artikel Länge	150 mm
Nettogewicht des Artikels	715 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310662



8720604305753

0310663

Arbeitsleuchte - 30W 4000K IP54



- Robustes Design
- Kompakt und leicht
- Praktischer Ein- und Ausschalter an der Arbeitsleuchte



Der Arbeitsstrahler auf Traggestell ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z.B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Die Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumdruckgussgehäuse und ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet. Mit dem auf der Rückseite angebrachten Schalter, lässt es sich einfach nach getaner Arbeit oder in Pausen Ein- und ausschalten.

Dieser LED Strahler emittiert ein neutralweißes Licht und ist schwenkbar. Die Arbeitsleuchte ist aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchte ist Staub- und spritzwassergeschützt. Das macht sie zur perfekten Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	30 W

Leistungskenndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305753
Menge im Umkarton	6
Abmessung der Artikelhöhe	275 mm
Abmessung der Artikelbreite	168 mm
Artikel Länge	190 mm
Nettogewicht des Artikels	1035 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310663



8720604305784

0310666

Arbeitsleuchte - 50W 4000K IP65

LED's work

- Robustes Design, hohe Schutzart IP65
- Platzsparend dank klappbarem Traggestell und auf Stativ montierbar
- Zuleitung Öl- und Säurebeständig

F

Der Arbeitsstrahler auf klappbarem Traggestell ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z.B. bei Tapezierarbeiten, in Werkstatt, Garage uvm. Ideal geeignet für ambitionierte Heimwerker und die, die es werden wollen.

Die Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumdruckgussgehäuse und ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet. Mit dem auf der Rückseite angebrachten Schalter, lässt es sich einfach nach getaner Arbeit oder in Pausen Ein- und ausschalten.

Dieser LED Strahler emittiert ein neutralweißes Licht und ist schwenkbar. Die Arbeitsleuchte ist aufgrund ihrer hohen Stoßfestigkeit perfekt für Heimwerker geeignet. Die Leuchte ist Staub- und strahlwassergeschützt und zudem klappbar. Das macht sie zur perfekten Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	106

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	50 W

Leistungskenndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	25000 h
Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604305784
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	285 mm
Abmessung der Artikelbreite	230 mm
Artikel Länge	280 mm
Nettogewicht des Artikels	1570 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310666



8720604306453

0300737

NovaLight 2.0 - 120W 4000K IP54 - Baustellentauglich

LED's work

- Baustellentauglich - getestet für den rauen Einsatz.
- Lichthelligkeit via Tuya SmartLife App oder am Gerät (2-stufig) einstellbar
- Ideal zum Einsatz auf dem Stativ und direkt auf dem Fußboden

E

Willkommen zu einer neuen Dimension der Arbeitsbeleuchtung auf der Baustelle! Unsere 360° Baustellentaugliche Arbeitsleuchte ist das ultimative Werkzeug für jeden Profi. Mit ihren ausklappbaren Elementen können Sie den Fußboden oder den gesamten Arbeitsbereich rundherum beleuchten, um eine perfekte Ausleuchtung zu gewährleisten.

Aber das ist noch nicht alles - die Leuchte ist zweistufig dimmbar auf 50&25%, oder stufenlos per Tuya SmartLife App, um genau das richtige Beleuchtungsniveau für Ihre Arbeit zu finden. Die Universal Stativaufnahme macht die Montage auf jedem Stativ kinderleicht und ermöglicht die perfekte Ausrichtung der Leuchte auf die Arbeitsfläche.

Aber das ist noch nicht alles - die Zuleitung besteht aus Öl- und säurebeständigem H07RN-F Kabel, das selbst den härtesten Bedingungen auf der Baustelle standhält. So können Sie sicher sein, dass Ihre Leuchte immer sicher und funktionsfähig bleibt.

Mit unserer 360° Baustellentauglichen Arbeitsleuchte sind Sie für jede Arbeitssituation gerüstet. Machen Sie Ihre Arbeit einfacher und effektiver.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	360 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	117

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	120 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz, Gelb

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604306453
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	405 mm
Abmessung der Artikelbreite	165 mm
Artikel Länge	213 mm
Nettogewicht des Artikels	2900 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300737



8720604306439

0300831

Arbeitsleuchte - 45W 4000K IP54 - Baustellentauglich

LED's work

- Zusätzliche Netzsteckdosen für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten
- Für den rauen Einsatz auf Baustellen getestet
- Staub- und Spritzwassergeschützt

E

Der leistungsstarke 45 Watt Arbeitsstrahler leuchtet mit 5000 Lumen und kann mit dem 2-stufigen Schalter auf 2.950 Lumen gedimmt werden, was es ermöglicht die Lichtleistung an die Bedürfnisse des Einsatzortes anzupassen.

Zur Ausstattung gehören ein 3 m langes Öl- und säurebeständiges H07RN-F3G1.5mm² Anschlusskabel und 2 Steckdosen, über die Werkzeuge bis zu einer gesamt Stromaufnahme von 3.000 Watt angeschlossen werden können. Eine ausklappbare Kabelaufwicklung sorgt für die Möglichkeit, die Zuleitung aufzuwickeln und den Strahler einfacher zu transportieren. Der stabile Metallstandfuß/Bügel dient zusätzlich als Stativaufnahme.

Der Strahler ist blendreduziert und aufgrund seiner schlagfestigkeit und seine Sprizwasserschutzes Baustellengeeignet.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	110

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	45 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polyamid/Nylon (PA)
Gehäusefarbe	Schwarz, Gelb

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604306439
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	90 mm
Abmessung der Artikelbreite	315 mm
Artikel Länge	385 mm
Nettogewicht des Artikels	2301 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300831



8720604306446

0300832

Arbeitsleuchte - 80W 4000K IP54 - Baustellentauglich



- Zusätzliche Netzsteckdosen für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten
- Für den rauen Einsatz auf Baustellen getestet
- Staub- und spritzwassergeschützt



Der leistungsstarke 80 Watt Arbeitsstrahler leuchtet mit 9.200 Lumen und kann mit dem 2-stufigen Schalter auf 4.600 Lumen gedimmt werden, was es ermöglicht die Lichtleistung an die Bedürfnisse des Einsatzortes anzupassen.

Zur Ausstattung gehören ein 3 m langes Öl- und säurebeständiges H07RN-F3G1.5mm² Anschlusskabel und 2 Steckdosen, über die Werkzeuge bis zu einer gesamt Stromaufnahme von 3.000 Watt angeschlossen werden können. Eine ausklappbare Kabelaufwicklung sorgt für die Möglichkeit, die Zuleitung aufzuwickeln und den Strahler einfacher zu transportieren. Der stabile Metallstandfuß/Bügel dient zusätzlich als Stativaufnahme.

Der Strahler ist blendreduziert und aufgrund seiner schlagfestigkeit und seine Sprizwasserschutzes Baustellengeeignet.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	115

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Energieverbrauch	80 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polyamid/Nylon (PA)
Gehäusefarbe	Schwarz, Gelb

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604306446
Menge im Umkarton	4
Abmessung der Artikelhöhe	84 mm
Abmessung der Artikelbreite	365 mm
Artikel Länge	464 mm
Nettogewicht des Artikels	3130 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300832