# ST 172 SAFETY DEOS

Starter für Reihenschaltung an 230 V AC

## Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C


© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennspannung** | 220...240 V |
| **Netzfrequenz** | 50...60 Hz |

### Abmessungen & Gewicht




| | |
|---|---|
| **Länge** | 40.3 mm |

### Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Bemessungslampenlebensdauer** | 0 h |

### Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Quecksilbergehalt der Lampe** | 0.0 mg |
| **Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE** | Ja |
| **Anmerkung zum Produkt** | Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 ° C |

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300797793 | ST 172 SAFETY DEOS | Versandschachtel 200 | 227 mm x 98 mm x 227 mm | 5.05 $dm^3$ | 2098.50 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.