




LED PANEL 600x600

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 3000K UGR<19

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen LED PANEL 600 für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003083
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	axensymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	59.5 cm
Breite	59.5 cm
Höhe	0.9 cm
Nettogewicht	2.966 kg

Lichtquelle

916527	
--------	---

Zubehör

1002425	LED Treiber MEDO 600 , dimmbar DALI/1-10V
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PA- NEL, weiß
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilab- hängung
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar

Bruttogewicht	3.799 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbautiefe	5 cm
BIG WHITE Seite	419