




NUMINOS® PROJECTOR S

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 40°, zylindrisch, schwarz / chrom

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1006944 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 12.5 cm |
| Durchmesser | 6 cm |
| Nettogewicht | 0.55 kg |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250- mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |

| | |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.589 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 15 cm |
| Einbaudurchmesser | 8.8 cm |