



## Set bestehend aus 12 x 1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38° + 1007096 UNI- VERSAL DOWNLIGHT cover IP65 schwarz R

Das UNIVERSAL DOWNLIGHT Multipack beinhaltet 12 der UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte mit den passenden Abdeckungen in Schwarz. Ein Rundum-sorglos-Paket, das Ihnen die Planung mit unserem UNIVERSAL DOWNLIGHT noch einfacher macht. Der enge Abstrahlwinkel von 38 Grad der Einbauleuchte ermöglicht ein zielgerichtetes Licht. Die Schutzart IP65 schützt sie zudem vor Strahlwasser. Dank CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur vor der Installation wählen (2700/3000/4000/6000K) und bietet Ihnen damit höchste Flexibilität auf der Baustelle. Ebenso einfach ist die Wahl der Systemleistung – 5W oder 8W. Eine naturgetreue Farbwiedergabe ist dank CRI90 gewährleistet. Die dazu gehörige Quick Connector Box rundet das Gesamtbild ab und macht die Installation der Einbauleuchten so einfach wie nie.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007271
IP Code	IP 20 / IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	60/90 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	60
Anzahl Leuchten an LS C16A	150
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	560/610/680/640 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin

## Lichtquelle

1807465



<b>Abstrahlwinkel</b>	38 °
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	28
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	35000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Höhe</b>	4.85 cm
<b>Durchmesser</b>	8.8 cm
<b>Nettogewicht</b>	3 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.21 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	5.5 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	6.8 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	208