




NEW TRIA® 68

Deckeneinbauleuchte, 2700K, 60°, IP 20, rund, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unsererer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 auch gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000K) und Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist. Der Schwenkbereich ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts. In schwarz oder weiß fügt sich das qualitativ hochwertige Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | 1007388 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 8.3 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 88 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 149 |
| Höhe Einschaltstrom | 3 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 705 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | schwarz |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 869193 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 4 cm |
| Durchmesser | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.18 kg |
| Bruttogewicht | 0.193 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 4 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 134 |