


## S-CUBE 35

Stehleuchte, 15W, 2700/3000K, PHASE, anthrazit

Vor allem überzeugt die neue S-CUBE Stehleuchte durch ihr modernes und elegantes Design. Dazu bietet sie mit ihrer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbe (2700K/3000-K), Schutzart IP65, ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80), der Dimmbarkeit und langen Lebensdauer (L80/B10 50.000h) auch sonst alles, was eine wegweisende Outdoor-Leuchte ausmacht. Ein echtes Highlight ist die leicht satinierte LED-Abdeckung, die ein sauberes, homogenes Lichtbild erzeugt und den Blick auf die weißen Reflektoren offenlässt.



## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                           | 1007460           |
| IP Code                            | IP 65             |
| Schlagfestigkeitsklasse            | IK 04             |
| Schlagfestigkeit                   | 0.2 Joule         |
| Montagedetails                     | Boden             |
| Dimmbar                            | Ja                |
| Technologie der Dimmung            | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung               | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung          | 350 mA            |
| Schutzklasse                       | I                 |
| Wattage                            | 15 W              |
| minimale Umgebungstemperatur       | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur       | 40 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A         | 61                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A         | 61                |
| Höhe Einschaltstrom                | 6.5 A             |
| Dauer Einschaltstrom               | 40 µs             |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 60 °C             |
| Stroboskop-Effekt (SVM)            | 0.02              |
| Lumen                              | 1000/1200 lm      |
| Lichtfarbtemperatur                | 2700/3000 Kelvin  |
| Abstrahlwinkel                     | 80 °              |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 1807468 |  |
|---------|---|

## Zubehör

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 228730 | VERBINDUNGSBOX ,<br>IP68, 3-polig |
|--------|-----------------------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Farbe           | anthrazit |
| CRI             | 80        |
| LXXBXX Daten    | L70B20    |
| Lebensdauer     | 50000 h   |
| Risikogruppe    | 0         |
| Länge           | 14.4 cm   |
| Breite          | 14.4 cm   |
| Höhe            | 35 cm     |
| Nettogewicht    | 1.7 kg    |
| Bruttogewicht   | 1.819 kg  |
| BIG WHITE Seite | 607       |