




GIMBLE OUT

Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, Edelstahl 316, 36°, IP67

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000384
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	600mA
Höhe	13.1 cm
Durchmesser	18 cm
Einbaudurchmesser	15 cm
Einbautiefe	17 cm
Nettogewicht	3.08 kg
Bruttogewicht	3.281 kg
IP Code	IP 65 / IP 67
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden, Boden mit Zubehör
Wattage	13 W
Lumen	1100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h

Lichtquelle

916450	
--------	---

Zubehör

1000655	Bodeneinbautopf , schwarz für DASAR® PREMIUM und GIMBLE OUT
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68
233792	Bodeneinbauhülse , mit Deckel für DASAR PRE- MIUM und GIMBLE OUT DN160

minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Mechanische Belastung	0 t
BIG WHITE Seite	724