




DOLIX OUT QPAR51

rund, chrom matt

Der DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP44 ist er im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der DOLIX OUT Deckeneinbauring fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Art. Nr.: | 1001168 |
| Fassung | GU10 |
| Leuchtmittel | QPAR51 |
| Anzahl Fassungen | 1 |
| Leuchtmittel inklusive | Nein |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Höhe | 11 cm |
| Durchmesser | 8.2 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| Einbautiefe | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.182 kg |
| Bruttogewicht | 0.217 kg |
| IP Code | IP 65 |
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 50 W |
| Farbe | silber |
| BIG WHITE Seite | 713 |

Leuchtmittlempfehlung

| | |
|---------|--|
| 1004972 | LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36° |
| 1005075 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau |
| 1005078 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, grau |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36° |