




VALETO® LED PANEL

LED Indoor Deckeneinbauleuchte, 600x600mm, UGR<19

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valetto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------------|
| Art. Nr. | 1001250 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Dim-to-Warm,Zigbee |
| Primäre Nennspannung | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 950 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 39.55 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung | 0.29 W |
| Höhe Einschaltstrom | 56 A |
| Dauer Einschaltstrom | 1.82 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3600 - 4000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 95 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |

Lichtquelle

| | | | |
|--------|---|-----------------|----------|
| 916627 |  | UGR ≤ | 19 |
| | | LXXBXX Daten | L70B50 |
| | | Lebensdauer | 25000 h |
| | | Länge | 59.5 cm |
| | | Breite | 59.5 cm |
| | | Höhe | 1.1 cm |
| | | Nettogewicht | 3.191 kg |
| | | Bruttogewicht | 3.79 kg |
| | | BIG WHITE Seite | 784 |