




DOWNUNDER OUT

round WL Outdoor LED Wandaufbauleuchte, anthrazit, 3000K

Eine Wandaufbauleuchte wie die DOWNUNDER OUT ist vor Strahlwasser aus allen Richtungen und auch vor Staubablagerungen geschützt. Die Schutzklasse IP 55 garantiert somit einen problemlosen Einsatz im Outdoor-Bereich. Wir bei SLV arbeiten hart an uns und unseren Leuchten, damit Sie zufrieden sind. Diese Einstellung und der Anspruch an Qualität und Design macht uns seit fast 40 Jahren erfolgreich. Deshalb bieten wir für unsere Produkte 5 Jahre Garantie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002868
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Durchmesser	14 cm
Tiefe	4.4 cm
Nettogewicht	0.412 kg
Bruttogewicht	0.495 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	4.3 W
Lumen	160 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	648

Lichtquelle

916443

