




NOTAPO L

Indoor Wandinbauleuchte 3000K weiß

Aluminium Wandinbauleuchte NOTAPO II WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die NOTAPO II Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002980
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand, Wand mit Zubehör
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	6 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Lichtstärkeverteilung	asymmetrisch
Lichtaustritt	indirekt
Breite	3.6 cm
Höhe	18 cm
Tiefe	3.8 cm
Nettogewicht	0.104 kg
Bruttogewicht	0.157 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	17.3 cm

Lichtquelle

954799	
--------	---

Zubehör

1002981	NOTAPO I und II WL , Einbaurahmen
464142	LED-TREIBER , 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlas- tung, dimmbar
464200	LED-TREIBER , 3W, 700mA, inkl. Zugentlas- tung

Einbaubreite	2.8 cm
Einbautiefe	5 cm
BIG WHITE Seite	410