




WORKLIGHT

Pendelleuchte weiß 57W 4000K 80°



Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1005396 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 1550 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 57 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 30 A |
| Dauer Einschaltstrom | 158 μ s |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 40 °C |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 5000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916322 |  |
| 916564 |  |

| | |
|-----------------|----------|
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| UGR \leq | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 0 |
| Länge | 120 cm |
| Breite | 26 cm |
| Höhe | 3 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 5.8 kg |
| Bruttogewicht | 6.206 kg |
| BIG WHITE Seite | 774 |