



NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 2700K 40°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.: | 1005513 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 200mA |
| Höhe | 4.5 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm |
| Einbautiefe | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.09 kg |
| Bruttogewicht | 0.096 kg |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 650 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrostet |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |

| | |
|------------------------------|--------|
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 29 |