




NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 2700K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.: | 1005514 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 200mA |
| Höhe | 4.5 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm |
| Einbautiefe | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.09 kg |
| Bruttogewicht | 0.096 kg |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 640 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |

| | |
|------------------------------|--------|
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 29 |