



## NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 40°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1005529
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	200mA
Höhe	4.5 cm
Durchmesser	6.5 cm
Einbaudurchmesser	5.5 cm
Einbautiefe	11 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Bruttogewicht	0.096 kg
IP Code	IP 20 / IP 44
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	7 W
Lumen	670 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

798303	
--------	---

## Zubehör

1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder
1005610	LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz

minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	29