




NUMINOS® GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 2700K 40°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.: | 1005871 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 250mA |
| Höhe | 7 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| Einbautiefe | 7 cm |
| Nettogewicht | 0.18 kg |
| Bruttogewicht | 0.193 kg |
| Schutzklasse | III |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 720 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| BIG WHITE Seite | 51 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250- mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm schwarz |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm weiß |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm schwarz |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm weiß |