



OCULUS WL PHASE

Wandaufbauleuchte schwarz 8,5W 570lm 2000-3000K CRI90 100° Dimmbar

Dank ihrer speziellen Linsenoptik verströmt die Wandaufbauleuchte OCULUS WL PHASE einen scharf konturierten Lichtstrahl. Dabei zeichnet sich die Beleuchtung durch den CRI über 90 und die Dim-to-Warm Funktion (2000-3000K) aus. Ideal für Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels, Restaurants und den Privatbereich. Dazu ist die Wandleuchte auch noch schnell und einfach an eine Spannung von 220 Volt installiert.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006307
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	570 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916398	
--------	---

Lebensdauer	25000 h
Risikogruppe	1
Höhe	8.75 cm
Tiefe	12.4 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	0.63 kg
Bruttogewicht	0.674 kg