





DOWNUNDER PUR 150

Einbauleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, L/B/H
12/3,2/15,5 cm, inkl. Blattfedern

Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER LED Serie. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 120 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 480mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	151952
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	5.2 W
Lumen	230 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	2
Breite	12 cm
Höhe	15.5 cm
Tiefe	3.2 cm
Nettogewicht	0.242 kg
Bruttogewicht	0.317 kg
Ausschnittsform	quadratisch

Lichtquelle

916412	
--------	---

Zubehör

151962	UNTERPUTZRAHMEN , für DOWNUNDER PUR 155, L/H 18/20,5 cm
464091	LED-TREIBER , 9VA, 500mA, inkl. Zugentlas- tung
464144	LED-TREIBER , 15W, 500mA, inkl. Zugentlas- tung, dimmbar

Einbaulänge	14 cm
Einbaubreite	10.5 cm
Einbautiefe	3.5 cm
BIG WHITE Seite	412