





OUT-BEAM

Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam up/Flood down, anthrazit

Die als einflammige und zweiflammige erhältliche LED-Wandleuchte der OUT-BEAM Serie wurde speziell für eine Architektur- und als Akzentbeleuchtung konzipiert. Die beiden gegenüberliegenden, mit Glas abgedeckten LED Lichtquellen geben jeweils einen engen, sowie einen breiten Beam ab und erzeugen somit den besonderen up/-down Effekt. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Die OUT BEAM Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten für Halogenlampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	229665
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Breite	15 cm
Höhe	15 cm
Tiefe	15.8 cm
Nettogewicht	1.556 kg
Bruttogewicht	1.779 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	18 W
Lumen	740 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C

Lichtquelle

916409		maximale Umgebungstemperatur	35 °C
916416		BIG WHITE Seite	655