

P-LIGHT

Einbauleuchte, LED, 6000K, rund, weiß, 5W



240006

Produkt-Familie	P-Light
Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel inklusive	Ja
Einbaudurchmesser	9.5 cm
Einbautiefe	7.5 cm
Tiefe	6.2 cm
Durchmesser	12.5 cm
Spannung	230 Volt
Schutzklasse	II
Abstrahlwinkel	93 Grad
Farbtemperatur	6000 Kelvin
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Lichtstrom	32 lm
Energieeffizienzklasse	A+
Lampentyp	LED Leuchtmittel
Leuchtmittel	Power LED
Material	ABS/Kunststoff PC
Farbe	Weiss
Montageart	Deckeneinabu
LVK-Typ 1	direkt

SLV SLV GmbH
240006

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++

A+

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

}

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wand- und Deckenmontage geeignet. Die zwei starren Leuchtenköpfe sind jeweils mit einer 2W LED versehen. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku und mit Auto Test Funktion. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.