



## LED Röhre 18W/G13 Splitterschutz



<b>Abmessungen (max.)</b>	
	18W
M-LIGHT d =	28mm
l =	1200mm



### Technische Daten



#### Elektrische Daten

Nennleistung	18 W
Bemessungsleistung	18 W
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	0.79
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe	36 W

#### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	1750 lm
Bemessungslichtstrom	1750 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	270°
Bemessungshalbwertwinkel	nicht erforderlich
Frühhausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 0,6
Lampenstrom	82 mA

#### Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	1200 mm
Durchmesser	28 mm
Gewicht	360 g

#### Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

#### Lebensdauer

Nennlebensdauer	30000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	15000

#### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G13
Bauform / Ausführung	Röhre
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

#### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	nein
---------	------

#### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	----