
Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-4030



LED Leuchte CLIP ON / Round / 6W / Magnet / Treiber intern





Montage in vorhandenen Ausschnitt


CECI



3000 K

Technische Daten

Elektrische Daten



Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	400lm
Bemessungslichtstrom	400lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcm
Ausgangs-Strom	20mA
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (DxH)	140x 15mm
Gewicht	150g
Montageart	Deckenmontage

Farben & Materialien

Material (Gehäuse)	Aluminium Kühlkörper (innen) / Polycarbonat (außen)
Farbe (Gehäuse)	weiß

Lebensdauer

Nennlebensdauer	30000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer L70B50	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>15000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform	Runde Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Eingebaute Magnete zur Montage eines Dekorringes
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / II
Quecksilberfrei	Ja (0.0mg)
Schlagfestigkeit	IK06

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Flur, Fingangsbereich, Bürg, Shop usw.

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DIEFRA-LIGHT GMBH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg / Wümme Tel.: (49) 4264-8377-0 / Fax: (49)4264-8377-25 / info@mlight.de WEEE: DE 88534228